



# CONCRETE PHARMACY®

SET Control® - Retarder  
FLOW Control® - Plasticizer  
FAST - Accelerator

## SET Control® - Lėtiklis

### PRODUKTO APRAŠYMAS

SET Control yra aukštų kokybės parametų įmaiša, skirta sulėtinti Rapid Set remontinių mišinių kietėjimą.

### PANAUDOJIMAS

SET Control sulėtina cemento kietėjimo laiką ir prailgina Rapid Set remontinių medžiagų apdirbimo laiką.

Papildomo laiko dažnai reikia klojant didesnius ar sudėtingesnius plotus. Taip pat, klojant šiltesnėje aplinkoje, kai cementas natūraliai greičiau kietėja.

### NAUDOJIMAS

SET Control yra išmaišomas (ištirpinamas) vandenyje.

NENAUDOKITE daugiau nei 4 maišelių vienam 25 kg Rapid Set remontinio skiedinio maišui.

Įdėjus vieną SET CONTROL maišuką į 25 kg CEMENT ALL, MORTAR MIX arba CONCRETE MIX maišą, medžiagos kietėjimas bus prailgintas iki 20 minučių.

Kietėjimo laiko sulėtėjimas taip pat priklauso nuo aplinkos faktorių (pvz. temperatūros).

Rekomenduojame atlikti bandomąjį sumaišymą, kad sužinoti ar norimi rezultatai yra pasiekiami darbinėje aplinkoje.

SET Control įmaiša gali būti naudojamas kartu su FLOW Control.

**Gamintojas:** CTS Cement, USA

**Pardavėjas:** KORODUR International GmbH, Germany

## FLOW Control® - Plastiklis

### PRODUKTO APRAŠYMAS

FLOW Control yra aukštų kokybės parametų įmaiša, skirta stipriai padidinti Rapid Set remontinių mišinių sklidumą.

### PANAUDOJIMAS

FLOW Control stipriai padidins mišinio takumą/sklidumą. Naudojant FLOW Control su mažesniu kiekiu vandens, galutinis medžiagos stipris bus didesnis.

Naudojant Flow Control, toks pat medžiagos takumas gali būti pasiekiamas naudojant 20 - 40% mažiau vandens.

### NAUDOJIMAS

FLOW Control yra išmaišomas (ištirpinamas) vandenyje arba įberiamas tiesiai į maišomą Rapid Set remontinį mišinį (pradinio maišymo metu).

NENAUDOKITE daugiau nei 4 maišelių vienam 25 kg Rapid Set remontinio skiedinio maišui.

Medžiagos takumo padidėjimas taip pat priklauso nuo aplinkos faktorių (pvz. temperatūros).

Rekomenduojame atlikti bandomąjį sumaišymą, kad sužinoti ar norimi rezultatai yra pasiekiami darbinėje aplinkoje.

FLOW Control įmaiša gali būti naudojama kartu su SET Control ir FAST priedais.

## FAST - Greitiklis

### PRODUKTO APRAŠYMAS

FAST yra aukštų kokybės parametų įmaiša, skirtas pagreitinti Rapid Set remontinių mišinių stingimą. FAST puikiai tinka, kai klojimas vyksta šaltoje aplinkoje arba yra reikalingas greitesnis stingimas.

### PANAUDOJIMAS

FAST pagreitina Rapid Set produktų CEMENT ALL, MORTAR MIX ir CONCRETE MIX kietėjimo laiką.

### NAUDOJIMAS

FAST yra išmaišomas (ištirpinamas) vandenyje.

NENAUDOKITE daugiau nei 4 maišelių vienam 25 kg Rapid Set remontinio skiedinio maišui.

Stingimo laiko pagreitėjimas taip pat priklauso nuo aplinkos faktorių (pvz. temperatūros).

Rekomenduojame atlikti bandomąjį sumaišymą, kad sužinoti ar norimi rezultatai yra pasiekiami darbinėje aplinkoje.

FAST įmaiša gali būti naudojama kartu su FLOW Control priedu.

Lapkritis 2014

**UAB Betono zona, oficialus atstovas Lietuvoje**  
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda  
Telefonas: +37068748743  
info@betonozona.lt  
www.betonozona.lt