

KLEEN KOTE 111

Betoną atstumianti medžiaga su apsauga nuo korozijos

KLEEN KOTE®

Produkto aprašymas

KLEEN KOTE yra vandens pagrindu sukurtas klojinių tepalas, padeda išlieti glotnų, nesuteptą betono paviršių. Medžiaga užtikrina lengvą betono klojinių nuėmimą ir nepažeidžia bei netepa betono paviršiaus. Medžiagą galima naudoti įrangos bei įrankių apsaugai nuo betono ar purvo prilipimo bei korozijos.

Panaudojimas

- Monolitui lieti
- Gelžbetoniui
- Įvairiems betono liejinams formose
- Įrangos ir įrankių apsaugai
- Apsaugai nuo korozijos

Pranašumai

- Žemas LOJ kiekis 15 g/L
- Biologiškai skaidosi
- Sudėtyje nėra fosfatų, tirpiklių ar silikonų
- Atitinka ASTM/Army Corps. Of Engineers reikalavimus
- Atitinka/viršija the 2014 SCAQM Rule #1113 reikalavimus
- Paprastas naudojimas
- Saugus naudoti ant visų paviršių: gumos, metalo, plastiko, elektros instaliacijos, stiklo, medžio ir įvairios mechanikos
- Paprastas klojinių ir formų nuvalymas
- Padeda suformuoti glotnų ir nesuteptą betono paviršių
- Prailgina įrankių, įrangos, klojinių ir betono formų tarnavimo laiką
- Sumažina sąnaudas, susijusias su įrankių, įrangos ir klojinių valymu bei priežiūra
- Slopina rūdžių atsiradimą

Produkto informacija

Išvaizda / spalva Baltos spalvos skystis

Pakuotės • 20l bakelis • 208l statinė • 1040l talpa

Sandėliavimo sąlygos Laikyti originalioje, nepažeistoje pakuotėje (bakeliuose, statinėse ar toninėse talpose). Aplinkos temperatūra laikoma tarp 5°C ir 30°C.

Galiojimo laikas 18 mėnesių

Techninė informacija

Cheminė sudėtis Mineralinė alyva ir kiti priedai
Garų tankis >5, (Oras=1)
Klumpumas 100 SUS esant 100°F (19cST esant 40°C)
Užšalimo temperatūra 0°C

Naudojimo nurodymai

Išplaukite purškimo įrangą prieš naudojant KLEEN KOTE. Jei ant betono klojinių / formų buvo naudotas kitas klojinių tepalas ar alyva - reikėtų paviršių gerai nuplauti prieš naudojant KLEEN KOTE.

Medžiaga gali būti purškiama bet kada. Paviršius neturi būti sausas, tačiau negalima purkšti tepalo per lietu ar snygį. Tolygiai padenkite visą paviršių, kuris kontaktuos su betonu. **Palaukite kol KLEEN KOTE spalva pasikeis iš baltos į skaidrią.** Jei išpurkšta medžiaga užšals ant paviršiaus - ji vistiek suveiks.

KLEEN KOTE medžiagai nuvalyti nereikia agresyvios chemijos. Reikalui esant naudokite muilą ir vandenį. Pakartotinai padenkite paviršių KLEEN KOTE tepalu po kiekvieno klojinio/formos panaudojimo ar paviršiaus nuplovimo.

Naudokite produktą tik pagal paskirtį ir kaip nurodyta.

Išpurkštas tepalas paviršių padaro slidų, nelimpantį ir atstumiantį - venkite naudoti ant įrengimų kontrolės mechanizmų ar stabdančių paviršių.

Išieiga

Apdorojamas paviršius / klojinio tipas

Plienas, aliuminis	50 m ² /l
Putų polistirenas	50 m ² /l
ABS plastikas	50 m ² /l
Uretano elastomero formos	50 m ² /l
Stiklo pluoštas	50 m ² /l
HDO fanera	50 m ² /l
MDO faneros formos	35 m ² /l
EPS polistirolas	35 m ² /l
Medienos formos	25 m ² /l
LDO faneros formos	25 m ² /l

Naudojimo nurodymai ir apribojimai

Prieš naudojimą formų/klojinių paviršius turi būti nuvalytas. Likutinis betonas, rūdys ar kitos senos prilipusios medžiagos turi būti pašalintos.

Jei ant formų/klojinių yra užpurkštas kito gamintojo tepalas, jis turi būti pašalintas prieš naudojant KLEEN KOTE.

KLEEN KOTE yra dengiamas vienu sluoksniu. Dengimui naudojamas teptukas, volelis arba purkštuvas. Norint išpurkšti vientisą ir ploną sluoksnį rekomenduojame naudoti purkštuvą su "miglos" antgaliu.

Kai formos/klojiniai yra itin absorbuojantys, gali prireikti antro sluoksnio.

Didesnis nei rekomenduojamas medžiagos naudojimas nepagerins gaunamų rezultatų. Jei susiformavo produkto balutės - pašalinkite jas naudodami valytuvus ar medžiaginius skudurus.

KLEEN KOTE spalva turi pasikeisti iš baltos į skaidrią prieš pilant betoną į formas/klojinius. Pakartotinai padenkite formas/klojinius po kiekvieno naudojimo.

Tinkamai naudojamas, KLEEN KOTE tepalas niekada neprilimpa ant betono paviršiaus nuėjus klojinius. **Pastaba:** prieš dengdami kitas galutines dangas ant betono paviršiaus, vadovaukitės dangos gamintojo paviršiaus paruošimo rekomendacijomis. Jei KLEEN KOTE vis dėlto atsitiktinai prilipo prie betono paviršiaus, tai tepalas gali būti lengvai pašalinamas naudojant vandenį ir muilą. Saugokite KLEEN KOTE nuo užšalimo.

KLEEN KOTE negali būti dengiama esant lietu ar snygiui. Tačiau, kai formos/klojiniai yra padengti medžiaga - lietus ir sniegas jos nenuplaus.

Sauga

Laikykite medžiagos talpas gerai uždarytas. Venkite įkvėpti medžiagos dulkes/garus/rūką.

Gerai nusiplaukite rankas po medžiagos naudojimo. Negerti, nevalgyti ar nerukyti naudojant medžiagą. Dėvėti apsaugines pirštines/drabužius ir akių apsaugą. Laikyti toliau nuo ugnies ar užsidegimo šaltinių.

Daugiau informacijos apie saugą ir pirmąją pagalbą rasite medžiagos saugos duomenų lape.

Pagaminta: **PROGRESSIVE SOLUTIONS**

Oficialus atstovas: **BETONOZONA**