

FINISHING AID

GARAVIMĄ SULĖTINANTI IR GLAISTYMO PAGALBINĖ PRIEMONĖ

SINAK FINISHING AID yra ekonomiškai efektyvus, patentuotas sprendimas, naudojamas trinčiai sumažinti ir paviršiaus garavimui sulėtinti glaistant ką tik paklotą betoną. FINISHING AID pagerina apdirbamumą, sumažina paviršiaus defektus, tokius kaip dulkelėjimas, įtrūkimai ar voratinklio trūkiai, nekeičiant paviršiaus spalvos ar išvaizdos. FINISHING AID skirtas naudoti su mažu slankumo mišiniais, spalvotu betonu, išorės, vidaus, vertikaliais ir horizontaliais paviršiais.

FINISHING AID yra paprastas, paruoštas naudoti produktas, kurio nereikia skiesti ar maišyti statybvietėje. Unikali FINISHING AID sudėtis padeda tinkamai užtankinti betono paviršių, kuris tampa stipresnis, atsparesnis ir ilgaamžiškesnis. Naudojant šią medžiagą nereikia glaistant laistyti vandens, kuris pakeičia vandens/cemento santykį betono paviršiuje. Laistant vandenį paviršius išbala, tampa silpnesnis, dulkantis ir neatsparus šalčio-šilumos ciklams. FINISHING AID pagerina paviršiaus hidrataciją ir gniuždymo stiprio augimą, nekeisdamas vandens ir cemento santykio. FINISHING AID dažniausiai naudojamas karštomis, vėjuotomis oro sąlygomis ir rekomenduojamas visiems betono projektams. Ši priemonė pailgina apdirbamumo laiką, grąžina pradėjusį rišti betoną į plastišką būseną ir užtikrina nuoseklius, ilgaamžius rezultatus net sudėtingiausiomis sąlygomis.

FINISHING AID yra suderinamas su visomis kietėjančio betono apsaugos priemonėmis ir garavimą lėtinančiomis medžiagomis. FINISHING AID nepalieka plėvelės ar likučių ant betono paviršiaus. FINISHING AID pasižymi stabilia sudėtimi, neribotu galiojimo laiku ir nesensta.

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

- Neribotas galiojimo laikas
- Palengvina apdirbamumą
- Sulėtina paviršiaus garavimą
- Sumažina dulkelėjimą
- Sumažina voratinklinius įtrūkumus
- Paruoštas naudoti, be skiedimo
- Padidina paviršiaus tankį
- Atsparus UV: nepagelsta
- Atitinka BABA reikalavimus
- Atitinka „Buy American Act“
- Veiksminga karštyje ir vėjyje
- Tinka mažo slankumo mišiniais
- Suderinama su papildomais sluoksniais
- Tinka spalvotam, šampuotam, poliruotam betonui
- Suderinama su 1L betonu

KUR NAUDOTI FINISHING AID

- Vidaus ir lauko betonui
- Vertikaliam monolitiniui betonui
- Konstrukciniam ir lengvajam betonui
- Nuožulniams plokštėms
- Horizontaliems paviršiams
- Požeminėms konstrukcijoms
- Atvira agregato paviršiui
- Spalvotam betonui
- Šampuotam betonui
- Poliruotam betonui
- Išlyginamiesiems sluoksniams
- Liejamoms dangoms
- Šaltiems sandėliams
- Surenkamiems elementams
- Mokykloms
- Medicinos įstaigoms
- Duomenų centrums
- Sporto įstaigoms
- Garažų grindims
- Logistikos patalpoms
- Sandėliavimo patalpoms
- Gamybos patalpoms
- Poliravimo sistemai
- Grindų / stogo dangoms



TECHNINIAI DUOMENYS

SPALVA: SKAIDRUS

GALIOJIMO LAIKAS: NERIBOTAS

LOJ (VOC): NULIS 0 g/l

IŠEIGA: 15 - 25 m² / litras

PAKUOTĖS:

- 20 litrų bakelis
- 208 litrų statinė
- 1040 litrų talpa

IŠEIGA (PRIKLAUSO NUO PAVIRŠIAUS APDAILOS)

Kelių sluoksnių sąnaudų norma 15–25 kv. m litrui. Kai sąnaudos viršija 5 m²/, dėl techninės pagalbos kreipkitės į SINAK.

PASTABA: FINISHING AID skirtas naudoti pagal poreikį betono klojimo ir glaistymo metu. Kiekvienas betono klojimas yra unikalus, todėl FINISHING AID išeigos norma gali skirtis. Betono klojimo metu galima pasipurkšti kelis sluoksnius pagal poreikį.

NAUDOJIMAS

FINISHING AID galima pradėti naudoti bet kuriuo betono klojimo ir glaistymo momentu.

FINISHING AID galima naudoti tiek pradinio, tiek galutinio kietėjimo etapo paviršiams.

FINISHING AID skirtas patogiam naudojimui: purkšti, glaistyti ir apdailinti.

1. Purškite FINISHING AID pagal poreikį, sudrėkindami paviršių beoriu arba talpykliniu purkštuvu. SINAK rekomenduoja iškart po to įglaistyti FINISHING AID į tešlą, kad sąnaudos būtų kuo mažesnės, o efektyvumas didžiausias. **NELEISKITE** FINISHING AID kauptis ant paviršiaus.

NAUDOJIMAS KARŠTAME ORE

FINISHING AID veiksmingas esant dideliame karščiui – karštomis, vėjuotomis sąlygomis temperatūros apribojimų nėra.

NAUDOJIMAS ŠALTAME ORE

Nenaudokite esant žemesnei nei 0 °C temperatūrai. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į SINAK.

SANDĖLIAVIMAS IR NAUDOJIMAS

FINISHING AID turi neribotą galiojimo laiką, kai laikomas vėsioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Produktas turi būti laikomas sandariai uždarytose pakuotėse, kad būtų išvengta garavimo ir užteršimo. FINISHING AID BŪTINA apsaugoti nuo užšalimo. Užšalęs produktas neveiks kaip numatyta ir turi būti išmestas.

PRIEINAMUMAS

FINISHING AID parduodamas 20 litrų bakeliuose, 208 litrų statinėse ir 1040 litrų talpose.

TECHNINĖ PAGALBA

Techninę pagalbą teikia oficialus atstovas: UAB Betono zona, www.betonzona.lt

SINAK garantuoja, kad jos gaminiuose nėra gamybos defektų ir kad jie atitinka galiojančiame gaminio informaciniame lape nurodytas technines savybes. Įstatymų leidžiama maksimalia apimtimi ši aiški garantija ir toliau nurodytos teisių gynimo priemonės yra išimtinės ir pakeičia visas kitas garantijas bei teisių gynimo priemones. Bet kokios numanomos garantijos, įskaitant, be apribojimų, numanomas tinkamumo parduoti ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, yra netaikomos. SINAK atsakomybė pagal šią gaminio garantiją apsiriboja pirkimo kainos grąžinimu arba gaminio pakeitimu. SINAK neatsako už jokių naudojimo praradimo, verslo sutrikimų, prarastą pelną ar prestižą, taip pat už bet kokią specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, kylančią iš garantuoto gaminio pirkimo ar naudojimo, net jei SINAK buvo įspėta apie tokio nuostolio, sutrikimo ar žalos galimybę. Ši ribota garantija negali būti keičiama SINAK, jos platintojų ar prekybininkų atstovų. Bet koks reikalavimas pagal šią garantiją turi būti pateiktas per vienerius (1) metus nuo pirkimo ir turi būti pagrįstas ataskaitomis ar bandymų rezultatais, sudarančiais garantinio reikalavimo pagrindą. Prieš sprendžiant garantinį reikalavimą, SINAK turi teisę, bet ne pareigą, atlikti objekto apžiūrą ir bandymus, susijusius su kliento garantuotu gaminiu ir jo naudojimo būdu.